




## МНОГОЗОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ - SIM 2Z typ 1LTT.1HT.YP



Многозональный модуль для отопительных систем это идеальное решение для подключения при помощи присоединительного комплекта, двух или трёх контуров отопления: высокотемпературного (радиаторы), низкотемпературного (напольное отопление), или опционального третего - высоко- или низкотемпературного.

Многозональный модуль работает со всеми конденсационными и стандартными отопительными котлами выпускаемыми фирмой TERMET

- смешивание (в низкотемпературной зоне) реализованное через электрический смесительный клапан
- фабричная комплектация: гидравлическая муфта, термостатический смесительный клапан, арматура, командоконтроллер делающий возможным сотрудничество с котлом
- эстетический вид
- автоматическое удаление воздуха

## Основное оснащение:

- 1 х трехконтурная гидравлическая муфта (коллектор)
- 1 х термостатический клапан
- 2 х насос, высота подёма 8 м
- 1 х командоконтроллер
- 6 х клапан 3/4"

## параметры значение

Максимальное давление воды контура отопления Максимальная температура воды контура отопления Напор насоса при нулевой подаче Габаритные размеры: (высота - ширина - глубина) Диаметр патрубков отопительной воды

6 бар 95 °C ok. 0,8 бар 600x450x185 мм G3/4 дюйм

