Ciepło z natury

NOWOŚĆ

KOMPAKTOWY WYMIAR
COMPACT SIZE

termet®



Akademia Ciepła Termet

Grupy pompowe do instalacji c.o.

GRUPY POMPOWE

DK - z bezpośrednim obiegiem grzewczym
TK - z termostatycznym zaworem mieszającym
MK - z zaworem 3-drogowym mieszającym i siłownikiem

Grupy pompowe to gotowe zestawy, które stanowią kluczowy element nowoczesnych systemów grzewczych z podziałem na kilka niezależnych obiegów. Odpowiadają za efektywny transport medium grzewczego ze źródła ciepła – takiego jak kocioł gazowy – do poszczególnych odbiorników, m.in. grzejników czy instalacji płaszczyznowych.

Zalety grup pompowych:

- szybki montaż – fabrycznie zmontowany zestaw skraca czas instalacji
- precyzja – dokładne i niezawodne sterowanie poszczególnymi obiegami grzewczymi
- kompaktowa budowa – oszczędność miejsca w kotłowni
- bezpieczeństwo i niezawodność – wysokiej jakości komponenty gwarantują długą i bezawaryjną pracę
- efektywność energetyczna – nowoczesne pompy o zmiennej prędkości pracy dostosowują się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło
- łatwa obsługa i konserwacja – przejrzysta konstrukcja ułatwia serwisowanie

To niezawodne rozwiązanie dla instalacji w budynkach mieszkalnych, zapewniające komfort, bezpieczeństwo i oszczędność eksploatacyjną.

TERMETPL TERMET_PL TERMETSA_PL

www.termet.com.pl

ZALETY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

Grupa pompowa DK z bezpośrednim obiegiem grzewczym i izolacją DN25



Wyposażenie:
- pompa TERMET TF3 ADAPT 25-85/130
- zawór kulowy ze zintegrowanym termometrem (zasilanie - kolor czerwony),
- zawór kulowy ze zintegrowanym zaworem zwrotnym i termometrem (powrót – kolor niebieski),
- izolacja EPP z możliwością bezpośredniego montażu na ścianie lub rozdzielaczu,
- zawór kulowy pompowy.

Grupa pompowa odwracalna, możliwość zasilania z prawej lub lewej strony.

DN	25
Przyłącze górne	1" GW
Przyłącze dolne	1½" GZ
Rozstaw osi	125 mm
Wymiary z izolacją (W/Sz/Gł)	340x250x120 mm
Materiały	mosiądz / stal / EPP
Materiał uszczelnienia	EPDM
Max. temperatura pracy	do 95°C
Max ciśnienie pracy	do 6 bar
Max Kvs	do 4,5 m³/h
Medium zasilania	woda lub roztwór glikolu do 50%

Grupa pompowa TK z ręcznym termostatycznym zaworem mieszającym i izolacją DN25



Wyposażenie:
- pompa TERMET TF3 ADAPT 25-85/130
- ręczny termostatyczny zawór mieszający o zakresie regulacji temperatury 20-50°C,
- zawór kulowy ze zintegrowanym termometrem (zasilanie - kolor czerwony),
- zawór kulowy ze zintegrowanym zaworem zwrotnym i termometrem (powrót – kolor niebieski),
- izolacja EPP z możliwością bezpośredniego montażu na ścianie lub rozdzielaczu.

Grupa pompowa odwracalna, możliwość zasilania z prawej lub lewej strony.

DN	25
Przyłącze górne	1" GW
Przyłącze dolne	1½" GZ
Rozstaw osi	125 mm
Wymiary z izolacją (W/Sz/Gł)	340x250x120 mm
Materiały	mosiądz / stal / EPP
Materiał uszczelnienia	EPDM
Max. temperatura pracy	do 95°C
Max ciśnienie pracy	do 6 bar
Max Kvs	do 2,5 m³/h
Medium zasilania	woda lub roztwór glikolu do 50%

Grupa pompowa MK z zaworem 3-drogowym mieszającym, siłownikiem i izolacją DN25



Wyposażenie:
- pompa TERMET TF3 ADAPT 25-85/130
- zawór 3-drogowy mieszający odwracalny z regulowanym bypassem,
- zawór kulowy ze zintegrowanym termometrem (zasilanie - kolor czerwony),
- zawór kulowy ze zintegrowanym zaworem zwrotnym i termometrem (powrót – kolor niebieski),
- siłownik elektryczny ST,
- izolacja EPP z możliwością bezpośredniego montażu na ścianie lub rozdzielaczu.

Grupa pompowa odwracalna, możliwość zasilania z prawej lub lewej strony.

DN	25
Przyłącze górne	1" GW
Przyłącze dolne	1½" GZ
Rozstaw osi	125 mm
Wymiary z izolacją (W/Sz/Gł)	340x250x120 mm
Materiały	mosiądz / stal / EPP
Materiał uszczelnienia	EPDM
Max. temperatura pracy	do 95°C
Max ciśnienie pracy	do 6 bar
Max Kvs	do 4,5 m³/h
Medium zasilania	woda lub roztwór glikolu do 50%

termet®
Termet S.A. ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice
T: +48 74 85 60 801 **E:** doradztwo@termet.com.pl
www.termet.com.pl